

## HYUNDAI STAREX/H1

Артикул:Сталь 111.02325.1 Защита двигателя и КПП (2 части)

Кузов: Все  
Год выпуска: 1997-2004  
Объем двигателя: 2,4; 2,5TD  
Тип КПП: Все

### СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М8х20.....	3 Шт.
2. Болт М10х30.....	4 Шт.
3. Шайба 8.....	3 Шт.
4. Шайба 10.....	4 Шт.
5. Гайка закладная М10.....	2 Шт.
6. Гайка закладная М10х65/20.....	2 Шт.



### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить гайки закладные М10х65/20 в отверстия задней части подрамника.
3. Закрепить переднюю часть защиты часть 2 в штатные резьбовые отверстия штатным крепежом, заднюю часть защиты часть 2 крепить к установленным гайкам закладным М10х65/20 болтами М10х30.
4. Установить гайки закладные М10 в балку радиатора и закрепить к ним переднюю часть защиты часть 1 болтами М10х30. Заднюю часть защиты часть 1 закрепить к защите часть 2 болтами М8х20.
5. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.