


Part № KU-CH-UNS00-00

Part № KU-CH-UNS00-00

**КОМПЛЕКТАЦИЯ**

Амортизатор 725866.....2шт.	Шайба стопорная.....2шт.
Кронштейн.....2шт.	Гайка М6.....2шт.
Планка закладная.....2шт.	Шайба М6.....4шт.
Шайба 6 увеличенная.....2шт.	Шарнир.....2шт.
Шарнир капота.....2шт.	Шайба 12 увеличенная.....2шт.
Шайба специальная.....2шт.	Руководство по установке.....1шт.

**Схема установки****Руководство по установке**

Амортизаторы капота  
Changan Uni-S (2024-)  
Changan CS55 Plus (2022-2024)  
Changan CS55 (2019-2024)  
Артикул: KU-CH-UNS00-00



Part № KU-CH-UNS00-00

Part № KU-CH-UNS00-00

**УСТАНОВКА**

Рис.1




Рис.2




Рис.3



Рис.4

1. Демонтировать пистоны крепления обшивки капота (Рис.1).

2. Завести планку закладную в отверстие в усилителе капота (А). Совместить резьбовое отверстие в планке закладной с отверстием от пистона (Б) (Рис.2).

3. Вкрутить в планку закладную шарнир с шайбой. Затянуть шарнир высокой торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм. (Рис.3). Аналогично установить шарнир на другую сторону автомобиля.

4. Прижать обшивку капота шайбой специальной. Зафиксировать шайбу специальной шайбой стопорной (Рис.4).

5. Торцевой головкой №14 открутить гайку крепления опоры передней подвески (Рис.5).

6. Установить шайбу 12 усиленную на болт крепления опоры передней подвески (Рис.6).



Рис.5



Рис.6




Рис.7



Рис.8

7. Установить и закрепить кронштейн, уперев его в стакан кузова автомобиля. Для Changan CS55 Plus и UNI-S установить шарнир в отверстие (В). (Для Changan CS55 отверстие (Г)) (Рис.7).

8. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

9. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

10. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком вниз (Рис.8).

11. Плавно и без рывков не до конца закрыть капот. Убедиться в отсутствии контакта амортизаторов с элементами кузова автомобиля.

12. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**